

## **Modello 12 VS E .T . Paintball.( super silenziato) (con stop automatico, contaore, scarico condensa automatico )**

E' il modello della produzione OLMEVA piu completo, con un eccezionale rapporto qualità/prezzo.

Si tratta di un modello avanzato, completamente automatizzato, particolarmente adatto a chi nel settore richiede il massimo per un controllo ottimizzato e sicuro della macchina.

E' dotato di un telaio speciale eccezionalmente robusto e razionale , sicuro in ogni condizione di impiego e inserito in cabina silenziata (solo 66-68 db.) dotata di 4 ruote per un agevole spostamento.

Alla macchina per questa funzione possono essere collegati ,in base all'esigenza del cliente , tramite **bombola alta pressione**, (cliccare per vedere la foto della gamma ), svariati pannelli di carica , denominati **Fillpanel**, (cliccare per vedere la foto della gamma ) da 2 o e 4 uscite, sia alla stessa pressione che a pressioni differenti (200/300 bar) per ripristinare la corretta pressione dei caricatori paintball.

La macchina gestisce in maniera indipendente sulla base delle esigenze dell'utilizzatore, uno o due pompanti (da 100 L. cad,) che possono essere fatti funzionare in modo assolutamente indipendente.

Cio significa che è possibile utilizzare un pompante alla volta adeguando i costi di funzionamento alle esigenze di ricarica momentanea .

Il rischio di restare senza possibilità di carica con 2 pompanti indipendenti è assolutamente ridotto.

Il compressore viene fornito **completo di stop automatico** ( a mezzo pressostato ,con pistone in inox) regolabile fino a 300 bar ,  
, e di **scarico della condensa automatico**, a intervalli, predisponibili anche dall'utente, scarica automaticamente l'acqua di condensa prodotta, nonche **di contaore**, (memorizza le ore effettive di funzionamento per una corretta manutenzione ordinaria e sostituzione tempestiva della cartuccia filtrante.

**A richiesta del cliente la macchina puo' essere completata con il dispositivo di ripartenza in automatico con messa a vuoto per ripristinare , senza l'intervento dell'operatore , la pressione ottimale della bombola/bombole del pacco di carica (fa il back della pressione della bombola in automatico, da 200 a 300 bar).**

La macchina ha in dotazione , oltre al libretto di uso e manutenzione, anche accessori minori , ma ugualmente importanti, quale il telo protettivo, una cartuccia filtro di ricambio, 1 litro di olio di riserva , la chiave e gli accessori per la regolazione/manutenzione del compressore .

La qualità della macchina è al top,come sempre nella produzione OLMEVA-Aerosub

**Modello “ marinizzato”:**Tutte le viti, i raccordi, le serpentine ( 3° e 4° stadio) in acciaio inox ; telaio In lamiera acciaiosa verniciato con resina epossidica.

**Portata: 200 L/min - 12 m<sup>3</sup>/h**

**Pressione di esercizio:200 Bar - 225 Bar oppure 300 Bar - 330 Ba**

**Motorizzazione:N° 2 motori Trifase 230/400 volts 50Hz**

**Potenza di ciascuno motore :3 Kw**

**Ampere assorbiti:12 +12 Amp's (230V-50/60Hz ) - 6.6 +6.6 A (400V-50/60Hz)**

**Tempo di ricarica monobombola 10 L - 0-200 Bar:10 min**

**Dimensioni:profondità 73 cm, larghezza 118 cm, altezza 120 cm,**

**Peso a secco:Kg 279**

**Pressione sonora:66/68 dB**

**N° stadi di compressione e cilindri:4**

**R.P.M. compressore (gruppo pompante) :2200 r.p.m.**

**Tubi raffreddamento interstadio e finale:Acciaio inox**

**Scarichi condensa (3° e 4° stadio) : automatici**

**Frusta di ricarica (in uscita): n°2 fruste da Mt. 2 con raccordi in inox e attacco **Din 200 Bar** e adattatore a staffa o **Din 300 bar****

**Telaio:In lamiera acciaiosa , verniciato con resina epossidica**

**Optional:** Dispositivo per la ripartenza automatica alla pressione impostata secondo l'esigenza dell'utizzatore ; la macchina , per un minore stress meccanico, effettua la ripartenza a teste vuote.

**Pressostato digitale** (consente una veloce e precisa regolazione della pressione massima e minima direttamente dallo strumento.

**Informazioni aggiuntive:**

il motore assorbe allo spunto circa 3 volte la corrente nominale, cioè circa 72 Amperè a 220Volts e 40 A a 400Volts .