

Modello COMPACT 8.4 a scoppio

(con stop automatico)

-Stop automatico a mezzo pressostato (con pistone in inox) regolabile fino a 300 bar.

Modello “ marinizzato”:Tutte le viti, i raccordi, le serpentine (3° e 4° stadio) in acciaio inox ; telaio In lamiera acciaiata verniciato con resina epossidica.

Portata: 140 L/min – 8.4 m³/h

Pressione di esercizio: 200 Bar - 225 Bar oppure 300 Bar - 330 Bar

Motorizzazione: Koeler 196cc. silenziato

Potenza del motore : 6.5Hp

Pressione sonora: 83 dB

Tempo di ricarica monobombola 10 L - 0-200 Bar: 14 min

Dimensioni: profondità 84 cm, larghezza 43 cm, altezza 49 cm,

Peso a secco: Kg 61

N° stadi di compressione e cilindri:4

R.P.M. compressore (gruppo pompante) :2300 r.p.m.

Tubi raffreddamento interstadio e finale:Acciaio inox

Scarichi condensa (3° e 4° stadio) : manuali

Frusta di ricarica (in uscita): n° 1 frusta da Mt. 2 con raccordi in inox e attacco **Din 200 Bar** e adattatore a staffa **Din 300 bar**

Telaio: In lamiera acciaiata , verniciato con resina epossidica

OPTIONAL:Seconda frusta da Mt.2

Informazioni aggiuntive: il motore funziona con benzina verde

-Contaore, disponibile a richiesta (memorizza le ore effettive di funzionamento per una corretta manutenzione e sostituzione cartuccia filtrante)

A richiesta il compressore puo'essere fornito anche con motore Diesel