



Modello COMPACT 6 "NewAuto" E.T Elettrico Trifase (con stop automatico, contaore, scarico condensa automatico,)

E' il modello della produzione OLMEVA piu completo, con un eccezionale rapporto qualità/prezzo.

Si tratta di un modello avanzato, completamente automatizzato, particolarmente adatto a chi nel settore richiede il massimo per un controllo ottimizzato e sicuro della macchina.

E' dotato di un telaio speciale eccezionalmente robusto e razionale , sicuro in ogni condizione di impiego.

Alla macchina per questa funzione possono essere collegati ,in base all'esigenza del cliente , tramite **bombola alta pressione**, (cliccare per vedere la foto della gamma) , svariati pannelli di carica , denominati **Fillpanel**, (cliccare per vedere la foto della gamma) da 2 o e 4 uscite , sia alla stessa pressione che a pressioni differenti (200/300 bar) per ripristinare la corretta pressione dei caricatori paintball.

Il compressore viene fornito **completo di stop automatico** (a mezzo pressostato ,con pistone in inox) regolabile fino a 300 bar ,
, e di **scarico della condensa automatico**, a intervalli, predisponibili anche dall'utente, scarica automaticamente l'acqua di condensa prodotta, nonche **di contaore**, (memorizza le ore effettive di funzionamento per una corretta manutenzione ordinaria e sostituzione tempestiva della cartuccia filtrante.

A richiesta del cliente la macchina puo' essere completata con il dispositivo di ripartenza in automatico con messa a vuoto per ripristinare , senza l'intervento dell'operatore , la pressione ottimale della bombola/bombole del pacco di carica (fa il back della pressione della bombola in automatico, da 200 a 300 bar).

La macchina ha in dotazione , oltre al libretto di uso e manutenzione, anche accessori minori , ma ugualmente importanti, quale il telo protettivo, una cartuccia filtro di ricambio, 1 litro di olio di riserva , la chiave e gli accessori per la regolazione/manutenzione del compressore .

La qualità della macchina è al top,come sempre nella produzione OLMEVA-Aerosub

Descrizione :

Portata: 100 L/min - 6 m³/h

Pressione di esercizio: 200 Bar - 225 Bar regolabile fino a 300 Bar - 330 Bar

Motorizzazione: Elettrico Trifase 230 /440 volts 50/60Hz

Con Interruttore ON/OFF

Tutte le viti, i raccordi, le serpentine (3° e 4° stadio) in acciaio inox ; telaio In lamiera acciaiosa verniciato con resina epossidica.

Potenza del motore : 3 Kw

Ampere assorbiti:11.5 A (230V-50/60Hz) 6.7 A (400V-50/60Hz)

Tempo di ricarica monobombola 10 L - 0-200 Bar: 20 min

Dimensioni: profondità 81 cm, larghezza 46 cm, altezza 49 cm,

Peso a secco: Kg 68

Pressione sonora: 72 dB

N° stadi di compressione e cilindri: 4

R.P.M. compressore (gruppo pompante) : 2200 r.p.m.

Tubi raffreddamento interstadio e finale: Acciaio inox

Scarichi condensa (3° e 4° stadio) : manuali

Frusta di ricarica (in uscita): n° 1 frusta da Mt. 2 con raccordi in inox e attacco Din 200 Bar e adattatore a staffa o Din 300 bar

Telaio: In lamiera acciaiata , verniciato con resina epossidica

Informazioni aggiuntive:- il motore assorbe allo spunto circa 3 volte la corrente nominale.

E' disponibile anche il modello con scarichi automatici della condensa denominato *Compact 6 New Auto* ([link](#)) .

A richiesta il compressore puo'essere fornito con motore a scoppio da 6.5 Hp o anche con motore Diesel

La macchina puo essere a richiesta dotata di ripartenza automatica alla pressione richiesta (regolabile) dall'utilizzatore .

